



(DL多出口型)



(DL、DLR型)

产品概述

DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水，也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9~300m³/h，扬程范围为22~239m，配套功率范围为1.5~200KW，口径范围为φ40~φ200mm。

DL、DLR型系列泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷热水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃，DLR型介质使用温度不超过120℃。

型号意义



性能参数

| 性能参数 型号 | 级数 | 流量Q | | 扬程H (m) | 转速n r/min | 电机 功率 (KW) |
|------------|------|-------------------|------|------------|--------------|------------------|
| | | m ³ /h | l/s | | | |
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 |
| | 3 | | | 35.4 | | 2.2 |
| | 4 | | | 47.2 | | 3 |
| | 5 | | | 59 | | 4 |
| | 6 | | | 70.8 | | 4 |
| | 7 | | | 82.6 | | 5.5 |
| | 8 | | | 94.4 | | 5.5 |
| | 9 | | | 106.2 | | 7.5 |
| | 10 | | | 118 | | 7.5 |
| | 11 | | | 129.8 | | 7.5 |
| | 12 | | | 141.6 | | 11 |
| | 50DL | | | 2 | | 12.6 |
| 3 | | 36.6 | 3 | | | |
| 4 | | 48.8 | 4 | | | |
| 5 | | 61 | 5.5 | | | |
| 6 | | 73.2 | 5.5 | | | |
| 7 | | 85.4 | 7.5 | | | |
| 8 | | 97.6 | 7.5 | | | |
| 9 | | 109.8 | 11 | | | |
| 10 | | 122 | 11 | | | |
| 11 | | 134.2 | 15 | | | |
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 |
| | 3 | | | 48 | | 7.5 |
| | 4 | | | 64 | | 11 |
| | 5 | | | 80 | | 15 |
| | 6 | | | 96 | | 15 |
| | 7 | | | 112 | | 18.5 |
| | 8 | | | 128 | | 22 |
| | 9 | | | 144 | | 22 |
| | 10 | | | 160 | | 30 |
| | 11 | | | 176 | | 30 |
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 |
| | 3 | | | 60 | | 15 |
| | 4 | | | 80 | | 22 |
| | 5 | | | 100 | | 30 |
| | 6 | | | 120 | | 30 |
| | 7 | | | 140 | | 37 |
| | 8 | | | 160 | | 45 |
| | 9 | | | 180 | | 45 |
| | 10 | | | 200 | | 55 |
| | 11 | | | 220 | | 55 |
| 100DL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
| | 3 | | | 60 | | 18.5 |

| 性能参数 型号 | 级数 | 流量Q | | 扬程H (m) | 转速n r/min | 电机 功率 (KW) |
|------------|----|-------------------|------|------------|--------------|------------------|
| | | m ³ /h | l/s | | | |
| 100DL | 4 | 72 | 20 | 80 | 1480 | 30 |
| | 5 | | | 100 | | 37 |
| | 6 | | | 120 | | 37 |
| | 7 | | | 140 | | 45 |
| | 8 | | | 160 | | 55 |
| | 9 | | | 180 | | 55 |
| | 10 | | | 200 | | 75 |
| | 11 | | | 220 | | 75 |
| | 12 | | | 240 | | 11 |
| | 13 | | | 260 | | 11 |
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 18.5 |
| | 3 | | | 60 | | 30 |
| | 4 | | | 80 | | 37 |
| | 5 | | | 100 | | 45 |
| | 6 | | | 120 | | 55 |
| | 7 | | | 140 | | 75 |
| | 8 | | | 160 | | 75 |
| | 9 | | | 180 | | 90 |
| | 10 | | | 200 | | 90 |
| | 11 | | | 220 | | 110 |
| 150DL | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1450 | 30 |
| | 3 | | | 60 | | 37 |
| | 4 | | | 80 | | 45 |
| | 5 | | | 100 | | 55 |
| | 6 | | | 120 | | 75 |
| | 7 | | | 140 | | 75 |
| | 8 | | | 160 | | 90 |
| | 9 | | | 180 | | 90 |
| | 10 | | | 200 | | 110 |
| | 11 | | | 220 | | 132 |
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 |
| | 3 | | | 75 | | 55 |
| | 4 | | | 100 | | 75 |
| | 5 | | | 125 | | 90 |
| | 6 | | | 150 | | 110 |
| | 7 | | | 175 | | 132 |
| | 8 | | | 200 | | 132 |
| | 9 | | | 225 | | 160 |
| | 10 | | | 250 | | 160 |
| | 11 | | | 275 | | 200 |
| 200DL | 2 | 300 | 83.3 | 40 | 1450 | 55 |
| | 3 | | | 60 | | 75 |
| | 4 | | | 80 | | 110 |
| | 5 | | | 100 | | 132 |
| | 6 | | | 120 | | 160 |
| | 7 | | | 140 | | 160 |
| 200DL | 2 | 280 | 77.8 | 60 | 1450 | 90 |
| | 3 | | | 90 | | 110 |
| | 4 | | | 120 | | 132 |
| | 5 | | | 150 | | 160 |
| | 6 | | | 180 | | 160 |
| | 7 | | | 210 | | 200 |

备注：以上DL、DLR性能参数相同