



(QBY型)



(DBY型)

产品概述

该系列隔膜泵是目前国内最新颖的一种泵类。对于各种腐蚀性液体、带颗粒、高粘度、易挥发、易燃、易爆、剧毒的液体、陶瓷釉浆、果浆、胶水、油轮仓底油回收、临时倒罐等液体均能予以抽光吸尽。其性能参数与德国的WLLDENPUMPS、美国的MARIOWPUMPS相近。泵体过流部件材质采用不锈钢、铝合金、铸铁，隔膜根据不同液体分别采用丁腈橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶及丁腈橡胶衬氟四种。

QBY系列气动隔膜泵，采用压缩空气、蒸汽、工业废气为动力源，吸程7m，扬程0-50m，流量0.8-40m³/h无级可调。

DBY电动泵采用Y、YB电机为动力源，吸程6-8m，扬程15-130m，流量2-40m³/h。

QBY性能参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	出口压力 (kgf/cm ²)	吸程 (m)	最大允许通过 颗粒直径(mm)	最大供气压力 (kgf/cm ²)	最大空气消耗 (厘米 ³ /分)
QBY-10	0~0.8	0~50	6	5	1	7	0.3
QBY-15	0~1	0~50	6	5	1	7	0.3
QBY-25	0~2.4	0~50	6	7	2.5	7	0.6
QBY-40	0~8	0~50	6	7	4.5	7	0.6
QBY-50	0~12	0~50	6	7	8	7	0.9
QBY-65	0~16	0~50	6	7	8	7	0.9
QBY-80	0~24	0~50	6	7	10	7	1.5
QBY-100	0~30	0~50	6	7	10	7	1.5

注：最大空耗量即需配空压机容量

DBY性能参数

型号	流量 (m ³ /h)	吸程 (m)	扬程 (m)	出口压力 (kgf/cm ²)	电机功率 (转/KW)	使用温度(°C)		泵进出 尺寸	重量 (kg)
						铸铁	不锈钢		
DBY-10	0.5	3	30	3	1450/0.55	90	150	3/8" 丝扣	50
DBY-15	0.75	3	30	3	1450/0.55	90	150	1/2" 丝扣	50
DBY-25	3.5	4	30	3	1450/1.5	90	150	1" 丝扣	170
DBY-40	4.5	4	30	3	1450/2.2	90	150	1 1/2" 丝扣	180
DBY-50	6.5	4.5	30	3	1450/4	90	150	50mm 法兰	400
DBY-65	8	4.5	30	3	1450/4	90	150	65mm 法兰	400
DBY-80	16	5	30	3	1450/5.5	90	150	80mm 法兰	610
DBY-100	20	5	30	3	1450/5.5	90	150	100mm 法兰	610

备注：以上QBY、DBY性能参数相同